



Máquinas de lavar louça S-50

CESTO DE 500X500 MM E ALTURA ÚTIL DE 330 MM.

Máquina de lavar louça industrial com 3 ciclos de lavagem, visualização de temperaturas e opção de paragem térmica. Parede dupla.

As máquinas S-50 contam com painel de comandos electrónico de altas prestações de utilização muito intuitiva com visualização de temperaturas de lavagem e enxaguamento. Para além de que as máquinas de lavar louça S-50 são modelo multifase:

- 230V / 50Hz / 1~ (por defeito)
- 400V / 50Hz / 3N~
- 230V / 50Hz / 3~

- Para lavar todo o tipo de pratos, copos, taças e talheres, etc.
- Lavagem através de duplo sistema de difusores giratórios (superior e inferior).
- 3 ciclos de lavagem.
- Construção em aço inoxidável AISI 304 B e componentes de primeira qualidade.
- Carroçaria de parede dupla: isolamento térmico e acústico e poupança de energia.
- Porta de parede dupla com junta de grande qualidade que garante uma insonorização e uma impermeabilidade perfeitas.
- Difusores de aço inoxidável de alto rendimento que garantem uma distribuição da água da lavagem sem zonas mortas e com ângulos adequados e jactos precisos, obtendo um resultado de lavagem óptimo mesmo em sujidades mais difíceis. Fácil extracção dos difusores sem ferramentas para sua manutenção e limpeza.
- Difusores de enxaguamento sem parafusos, de fácil montagem e de aspecto simples e limpo.
- Duplo sistema de filtros para uma maior protecção da bomba de lavagem. Extracção sem ferramentas para sua manutenção e limpeza.
- Interior da máquina com acabamentos arredondados: ausência de ângulos, evitando a acumulação de sujidade.
- Suporte e carril para cestas em vara de aço inoxidável totalmente arredondado.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Comandos anti-humidade.
- Termóstatos reguláveis na cuba de lavagem e caldeiro e de segurança no caldeiro.
- Opção de paragem térmica incluída: garante uma temperatura mínima de enxaguamento de 85°C no início do ciclo.
- Fácil acesso aos componentes para tarefas de manutenção e reparação.
- 100 % testada.



2006/95/EC, 2004/108/EC

UNE-EN 60335-2-58:1998+A1:99, UNE-EN 60335-1:1997
 UNE-EN 55014-1:2002, UNE-EN 61000-2-3:2001
 UNE-EN 61000-3-3:1997+C:99, UNE-EN 55014-2:1998



Máquinas de lavar louça S-50



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões da cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 330 mm

Duração ciclo(s): 120 " / 150 " / 210 "
Produção cestos/hora: 30 / 24 / 17

Temperatura de lavagem: 0 °C - 65 °C
Temperatura de enxaguamento: 0 °C - 90 °C

· Capacidade do caldeirão: 10 l
· Capacidade da cuba: 25 l
· Consumo água/ciclo: 2.9 l

Potência

· Potência da bomba: 370 W / 0.5 Hp
· Potência cuba: 2500 W
· Potência caldeirão: 3000 W
· Potência total: 3370 W

Dimensões exteriores

· Largura: 600 mm
· Profundidade : 630 mm
· Altura: 835 mm

Peso líquido: 63 Kg
Nível de ruído (1 m.): <70 dB(A)

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesto copos.
- 1 cesto misto.
- 1 cesto pequeno para talheres.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Versão com bomba de descarga e válvula anti-retorno.
- Modelo com descalcificador incorporado.
- Dosificador de detergente regulável.
- Possibilidade de acoplamento de uma caldeira com mais potência (4,5kw/6kw/7,5kw)
- Kit filtros superiores inox.
- Suporte.
- Kit pés altos 140-190 mm.